L'élégance est dans le détail...

JD distribution
l'énergie verte

Catalogue 2013

JD distribution

Table de matiéres

04 – 17: KOMBO

18 – 23: STATUS

24 - 31: ROYAL

32 – 37: PREMIER PLUS

38 – 43: ROYAL EXCLUSIVE

44 – 49: HAPPY

50 – 55: SET Q OG

56 – 59: TABLEAUX ELECTRIQUES

60: BOITE D`ENCASTREMENT

61: MATERIEL POUR INSTALLATION ELECTRIQUE

62 - 64: INSTRUCTIONS DE MONTAGE

en coopération avec la nature

JD distribution

JD distribution

ZA de la Ferme St Ladre

3 rue de la Lucarne St Lazare

95470 - Saint Witz

Téléphone : +33(0)1 30 35 35 35

Fax : +33(0)1 30 35 35 37

www.jd-distribution.fr

QUALITE ET ELEGANCE DU DETAIL...

JD Distribution est une société innovante qui commercialise un large choix de produits à forte valeur ajoutée pour ses clients professionnels.
JD Distribution propose désormais une gamme complète d'appareillage électrique design et innovant pour connecter et piloter les sources d'énergie de chaleur et de lumières de l'habitat individuel ou collectif.La qualité est notre maitre-mot. La gamme complète présentée dans notre nouveau catalogue répond à cette exigence forte, pour encore mieux vous satisfaire.
Egalement conscient des contraintes du marché, **JD Distribution** vous permet de disposer d'une offre très économique avec des coûts toujours maitrisés.
Ainsi vos clients continuent à vous faire confiance !
Pour distribuer cette large gamme, **JD Distribution** est composée d'une équipe jeune et expérimentée qui vous accompagnera sur le choix de vos solutions.
Notre implantation et le show-room, facilement accessible, tout proche de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et de l'autoroute A1 vous est ouvert pour vous présenter l'ensemble de nos produits électriques.

l'énergie verte

le signe Serbe pour la compatibilité

le signe de qualité confirmé dans l`Institut Rostest en Russie

le signe de qualité confirmé dans l`ingénierie MBT et dans l`Institut pour l`électronique Končar, en Croatie

CE ISO 9001

kombo

Plus de possibilités. Plus de style. Plus.

Kombo est une gamme modulaire d'interrupteurs et de prises de courant de haute qualité, au design caractéristique, sobre et très moderne, fabriquée en conformité avec les normes européennes et à partir des meilleurs matériaux. Kombo a été développée pour répondre aux attentes du consommateur contemporain: disposer d'une autonomie complète dans le choix des équipements et des combinaisons de couleurs, pouvoir placer plus d'équipements dans un espace restreint, bénéficier d'une qualité garantissant une durée d'utilisation longue et un maniement confortable des interrupteurs et des prises de courant. Le large choix de modules et de finitions décoratives vise à satisfaire complètement les besoins du consommateur. L'offre de finitions décoratives Kombo est segmentée en trois niveaux de prix, afin de laisser le choix à toutes les bourses: finitions standard en plastique embouti, finitions teintées moyen de gamme et finitions de luxe en bois véritable ou en Corian, destinées aux espaces de très haut standing. Tous les modules peuvent être choisis en blanc ou en noir. Caractéristique notable, les interrupteurs sont conçus pour un courant nominal de 16AX.

1M - Interrupteur unipolaire
16AX/250V

Numéro de l'article:
21.15.621 (couleur noire)
21.01.621 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

1M - Interrupteur unipolaire avec voyant
16AX/250V

Numéro de l'article:
21.15.627 (couleur noire)
21.01.627 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

1M - Interrupteur va et vient
16AX/250V

Numéro de l'article:
21.15.625 (couleur noire)
21.01.625 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

1M - Interrupteur va et vient avec voyant
16AX/250V

Numéro de l'article:
21.15.624 (couleur noire)
21.01.624 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

1M - Permutateur
16AX/250V

Numéro de l'article:
21.15.626 (couleur noire)
21.01.626 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

1M - Interrupteur bipolaire
16AX/250V

Numéro de l'article:
21.15.622 (couleur noire)
21.01.622 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

1M - Interrupteur bipolaire va et vient
16AX/250V

Numéro de l'article:
21.15.628 (couleur noire)
21.01.628 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

1M - Interrupteur bipolaire avec voyant
16AX/250V

Numéro de l'article:
21.15.623 (couleur noire)
21.01.623 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

1M - Bouton poussoir avec voyant
16A/250V

Numéro de l'article:
21.15.633 (couleur noire)
21.01.633 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

1M - Bouton poussoir de sonnette avec voyant
16A/250V

Numéro de l'article:
21.15.632 (couleur noire)
21.01.632 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

1M - Bouton poussoir de volet roulant
16A/250V

Numéro de l'article:
21.15.021 (couleur noire)
21.01.021 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

1M - Interrupteur unipolaire sans touche
16AX/250V

Numéro de l'article:
21.00.721

Conditionnement:
20 Unité

1M - Interrupteur va et vient
sans touche
16AX/250V

Numéro de l'article:
21.00.725

Conditionnement:
20 Unité

1M - Permutateur
sans touche
16AX/250V

Numéro de l'article:
21.00.726

Conditionnement:
20 Unité

1M - Interrupteur bipolaire
sans touche
16AX/250V

Numéro de l'article:
21.00.722

Conditionnement:
20 Unité

1M - Bouton poussoir
sans touche
16A/250V

Numéro de l'article:
21.00.730

Conditionnement:
20 Unité

1M - Interrupteur unipolaire
avec contact "0"
sans touche
16AX/250V

Numéro de l'article:
21.00.746

Conditionnement:
20 Unité

2M - Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F"norme française)
16A/250V

Numéro de l'article:
22.15.061 (couleur noire)
22.01.061 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

2M - Prise deux pôles
avec éclips de protection,
rouge
(Type "F"norme française)
16A/250V

Numéro de l'article:
22.12.061

Conditionnement:
20 Unité

2M - Prise deux pôles
avec éclips de protection,
vert
(Type "F"norme française)
16A/250V

Numéro de l'article:
22.14.061

Conditionnement:
20 Unité

2M - Prise deux pôles
avec éclips de protection,
orange
(Type "F"norme française)
16A/250V

Numéro de l'article:
22.04.061

Conditionnement:
20 Unité

2M - Prise deux pôles
avec volet
(Type "F"norme française)
16A/250V

Numéro de l'article:
22.15.067 (couleur noire)
22.01.067 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

No	Désignation de l'article	Article No.
1	1M Interrupteur unipolaire 16AX/250V sans touche (connexion vissée), condit. 10/1	25.00.721
2	1M Interrupteur va et vient 16AX/250V sans touche (connexion vissée), condit. 10/1	25.00.725
3	1M Bouton poussoir unipolaire 16A/250V sans touche (connexion vissée), condit. 10/1	25.00.730

No	Désignation de l'article	Article No.
1	1M Interrupteur unipolaire 16AX/250V (connexion vissée), condit. 10/1	25.15.621
2	1M Interrupteur unipolaire 16AX/250V avec voyant (connexion vissée), condit. 10/1	25.15.627
3	1M Interrupteur va et vient 16AX/250V (connexion vissée), condit. 10/1	25.15.625
4	1M Interrupteur va et vient 16AX/250V avec voyant (connexion vissée), condit. 10/1	25.15.624
5	1M Prise TV, final, condit. 10/1	25.15.090
6	1M Prise TV final PAL/F, condit. 10/1	25.15.091
7	1M Prise téléphonique RJ12 6/4 623K, condit. 10/1	25.15.075
8	1M Prise de communication RJ45 8/8 Cat6, condit. 10/1	25.15.077
9	1M Emplacement module vide, condit. 10/1	25.15.900

No	Désignation de l'article	Article No.
1	1M Interrupteur unipolaire 16AX/250V (connexion vissée), condit. 10/1	25.01.621
2	1M Interrupteur unipolaire 16AX/250V avec voyant (connexion vissée), condit. 10/1	25.01.627
3	1M Interrupteur va et vient 16AX/250V (connexion vissée), condit. 10/1	25.01.625
4	1M Interrupteur va et vient 16AX/250V avec voyant (connexion vissée), condit. 10/1	25.01.624
5	1M Prise TV, final, condit. 10/1	25.01.090
6	1M Prise TV final PAL/F, condit. 10/1	25.01.091
7	1M Prise téléphonique RJ12 6/4 623K, condit. 10/1	25.01.075
8	1M Prise de communication RJ45 8/8 Cat6, condit. 10/1	25.01.077
9	1M Emplacement module vide, condit. 10/1	25.01.900

DE NOUVELLES OFFRES: KOMBO LED

2M Kombo led blanc naturel

Numéro de l'article: 21.01.102

Type: Kombo Led 2/M 2/WAC1/CW

EN 60598, CE
Corps du matériau: polycarbonate
Angle:120
Index rendu: 80
Couleur de lumière: Blanc Naturel
Température de lumière: 5000K
Puissance proportionnelle au nombre LED max 1W
Voltage: 230V AC
Flux lumineux: 80 lm



3M Kombo led blanc naturel

Numéro de l'article: 21.01.103

Type: Kombo Led 3/M 3/WAC1/CW

EN 60598, CE
Corps du matériau: polycarbonate
Angle:120
Index rendu: 80
Couleur de lumière: Blanc Naturel
Température de lumière: 5000K
Puissance proportionnelle au nombre LED max 1,5W
Voltage: 230V AC
Flux lumineux: 120 lm



4M Kombo led blanc naturel

Numéro de l'article: 21.01.104

Type: Kombo Led 4/M 4/WAC1/CW

EN 60598, CE
Corps du matériau: polycarbonate
Angle:120
Index rendu: 80
Couleur de lumière: Blanc Naturel
Température de lumière: 5000K
Puissance proportionnelle au nombre LED max 2W
Voltage: 230V AC
Flux lumineux: 160 lm

De nouveaux articles dans le programme modulaire Kombo sont LED sources de la lumière, d'une largeur de 2, 3 et 4 modules. Leur application principale porte sur les sources de l'éclairage discret dans les couloirs, sur les escaliers et surtout sur les lumières de secours le plus souvent dans les hôtels et sur les places publiques.

La couleur de la lumière est Blanc Naturel, la source de l'éclairage est Led Samsung et le corps est en polycarbonate.

Ces modules n'ont pas UV et IR radiation, ils ont une faible consummation d'énergie et offrent une haute intensité avec un peu de chauffage et une faible atténuation de lumière.

L'installation est simple car ces modules sont complétement compatibles avec tous les élèments du programme Kombo et ils peuvent être installés dans le plein mur ou dans le plâtre. Leur prix est acceptable, aussi.

Le plus important est la longue durée (50 000h d'une opération continue).

1M - Variateur
avec potentiomètre
(100-500W)

Numéro de l'article:
21.15.042 (couleur noire)
21.01.042 (couleur blanche)

Conditionnement:
10 Unité

2M - Variateur
avec potentiomètre
(60-550W)

Numéro de l'article:
22.15.042 (couleur noire)
22.01.042 (couleur blanche)

Conditionnement:
10 Unité

1M - Prise TV
(final)

Numéro de l'article:
21.15.090 (couleur noire)
21.01.090 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

1M - Prise TV
(intermédiaire)

Numéro de l'article:
21.15.088 (couleur noire)
21.01.088 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

1M - Prise TV
final, PAL/F

Numéro de l'article:
21.15.091 (couleur noire)
21.01.091 (couleur blanche)

Conditionnement:
25 Unité

1M - Prise SAT TV
final, F/F

Numéro de l'article:
21.15.092 (couleur noire)
21.01.092 (couleur blanche)

Conditionnement:
25 Unité

1M - Prise de communication
RJ45 8/8, Cat6

Numéro de l'article:
21.15.077 (couleur noire)
21.01.077 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

1M - Prise téléphonique
RJ12 6/4, 623K

Numéro de l'article:
21.15.075 (couleur noire)
21.01.075 (couleur blanche)

Conditionnement:
25 Unité

1M - Prise audio (HI-FI)
2xRCA

Numéro de l'article:
21.15.095 (couleur noire)
21.01.095 (couleur blanche)

Conditionnement:
20 Unité

1M - Obturateur

Numéro de l'article:
21.15.900 (couleur noire)
21.01.900 (couleur blanche)

Conditionnement:
30 Unité

Lampe indicatrice

Numéro de l'article:
21.01.901 (blanche)
21.12.901 (rouge)
21.14.901 (verte)
21.13.901 (bleue)
21.09.901 (jaune)

Conditionnement:
50 Unité

JD distribution

La lampe indicatrice, qu'on peut choisir en différentes couleurs, est vendue séparément de l'interrupteur à voyant pour des raisons de conditionnement.
Pour un produit complet avec voyant témoin, il faut acheter le module correspondant d'interrupteur avec voyant et la lampe indicatrice.
Choisir des couleurs différentes pour les lampes indicatrices permet de repérer visuellement les modules consommateurs. D'un autre côté, une même couleur pour toutes les lampes indicatrices permet un éclairage des modules plus discret et une meilleure harmonisation avec l'espace intérieur.

1M Touche
sans symbole

Numéro de l'article:
21.15.921 (couleur noire)
21.01.921 (couleur blanche)

Conditionnement:
50 Unité

1M Touche
avec symbole «O/I»

Numéro de l'article:
21.15.922 (couleur noire)
21.01.922 (couleur blanche)

Conditionnement:
50 Unité

1M Touche
avec voyant

Numéro de l'article:
21.15.927 (couleur noire)
21.01.927 (couleur blanche)

Conditionnement:
50 Unité

1M Touche
avec voyant
et symbole lumière

Numéro de l'article:
21.15.933 (couleur noire)
21.01.933 (couleur blanche)

Conditionnement:
50 Unité

1M Touche
avec voyant
et symbole sonnette

Numéro de l'article:
21.15.932 (couleur noire)
21.01.932 (couleur blanche)

Conditionnement:
50 Unité

1M Touche
avec voyant
et symbole ventilateur

Numéro de l'article:
21.15.992 (couleur noire)
21.01.992 (couleur blanche)

Conditionnement:
50 Unité

1M Touche
avec voyant
et symbole radiateur

Numéro de l'article:
21.15.993 (couleur noire)
21.01.993 (couleur blanche)

Conditionnement:
50 Unité

1M Touche
avec voyant
et symbole machine à laver

Numéro de l'article:
21.15.996 (couleur noire)
21.01.996 (couleur blanche)

Conditionnement:
50 Unité

1M Touche
avec voyant
et symbole chauffe-eau

Numéro de l'article:
21.15.991 (couleur noire)
21.01.991 (couleur blanche)

Conditionnement:
50 Unité

1M Touche
avec voyant
et symbole clé

Numéro de l'article:
21.15.994 (couleur noire)
21.01.994 (couleur blanche)

Conditionnement:
50 Unité

1M Touche
avec symbole
"ne pas déranger"

Numéro de l'article:
21.15.971 (couleur noire)
21.01.971 (couleur blanche)

Conditionnement:
50 Unité

1M Touche
avec symbole
"nettoyage pièce"

Numéro de l'article:
21.15.972 (couleur noire)
21.01.972 (couleur blanche)

Conditionnement:
50 Unité

2M Touche
sans symbole

Numéro de l'article:
22.15.921 (couleur noire)
22.01.921 (couleur blanche)

Conditionnement:
35 Unité



2M Touche
avec symbole «O/I»

Numéro de l'article:
22.15.922 (couleur noire)
22.01.922 (couleur blanche)

Conditionnement:
35 Unité

2M Touche
avec voyant

Numéro de l'article:
22.15.927 (couleur noire)
22.01.927 (couleur blanche)

Conditionnement:
35 Unité

2M Touche
avec voyant
et symbole lumière

Numéro de l'article:
22.15.933 (couleur noire)
22.01.933 (couleur blanche)

Conditionnement:
35 Unité

2M Touche
avec voyant
et symbole sonnette

Numéro de l'article:
22.15.932 (couleur noire)
22.01.932 (couleur blanche)

Conditionnement:
35 Unité

2M Touche
avec voyant
et symbole chauffe-eau

Numéro de l'article:
22.15.991 (couleur noire)
22.01.991 (couleur blanche)

Conditionnement:
35 Unité

2M Touche
avec voyant
et symbole ventilateur

Numéro de l'article:
22.15.992 (couleur noire)
22.01.992 (couleur blanche)

Conditionnement:
35 Unité

2M Touche
avec voyant
et symbole radiateur

Numéro de l'article:
22.15.993 (couleur noire)
22.01.993 (couleur blanche)

Conditionnement:
35 Unité

2M Touche
avec voyant
et symbole machine à laver

Numéro de l'article:
22.15.996 (couleur noire)
22.01.996 (couleur blanche)

Conditionnement:
35 Unité

2M Touche
avec voyant
et symbole clé

Numéro de l'article:
22.15.994 (couleur noire)
22.01.994 (couleur blanche)

Conditionnement:
35 Unité

2M Touche
avec symbole
"ne pas déranger"

Numéro de l'article:
22.15.971 (couleur noire)
22.01.971 (couleur blanche)

Conditionnement:
35 Unité

2M Touche
avec symbole
"nettoyage pièce"

Numéro de l'article:
22.15.972 (couleur noire)
22.01.972 (couleur blanche)

Conditionnement:
35 Unité



Support de module 1M
(avec griffes)

Numéro de l'article:
20.01.101

Conditionnement:
30 Unité



Support de module 2M
(avec griffes)

Numéro de l'article:
20.01.102

Conditionnement:
30 Unité

Support de module 3M
(avec vis)

Numéro de l'article:
20.01.103

Conditionnement:
20 Unité



Support de module 4M
(avec vis)

Numéro de l'article:
20.01.104

Conditionnement:
20 Unité



Support de module 7M
(avec vis)

Numéro de l'article:
20.01.107

Conditionnement:
10 Unité

L'assortiment de la gamme Kombo offre des supports pour 1, 2, 3, 4 et 7 modules.

Les supports de modules 1M et 2M (pour le montage d'un seul module ou de deux) sont livrés avec leurs griffes et se montent dans des boîtiers d'encastrement standard d'un diamètre de 60 mm. Le montage peut se faire au moyen des griffes ou, si le boîtier d'encastrement dispose de pas de vis, à l'aide de vis.

Les supports de modules 3M et 4M sont livrés avec deux vis à l'aide desquelles le montage se fait dans le boîtier d'encastrement, tandis que le support de modules 7M, du fait de sa taille et pour empêcher qu'il ne se déforme, est livré avec quatre vis. Le conditionnement des supports de modules empêche les vis de tomber pendant le transport et la manipulation dans les points de vente.

Il importe de souligner que les modules et les supports de modules de la gamme Kombo sont conçus de telle sorte que le montage et le démontage des modules peut se faire par-devant, quand le support de modules est déjà monté dans le boîtier d'encastrement. Cette option permet un montage et un démontage rapide et facile, ainsi qu'un confort beaucoup plus grand lors des travaux d'installation.

Les supports de modules de la gamme Kombo sont compatibles avec les boîtiers d'encastrement des autres fournisseurs, de sorte que les clients qui ont déjà posé dans leur installation des boîtiers d'encastrement d'autres fournisseurs peuvent sans inconvénient y monter les supports et autres produits de la gamme Kombo.

La gamme Kombo de JD distribution offre des boîtiers d'encastrement pour murs pleins et pour cloisons sèches.

Pour les combinaisons de modules 3M, 4M et 7M, il faut choisir des boîtiers de taille correspondante, tandis que les combinaisons 1M et 2M s'encastrent dans des boîtiers standard de diamètre 60 mm.

Pour le montage des modules dans les finitions décoratives 2x2M et 3x2M, on utilise un boîtier d'encastrement multiposte qui assure un écartement interaxial des modules de 71 mm.

Kombo dispose d'un article spécifique intéressant, le couvercle de protection pour boîtier d'encastrement en mur plein. Ce couvercle s'utilise après l'installation du boîtier d'encastrement et avant le montage du module et de la finition décorative, pour éviter de salir l'intérieur du boîtier d'encastrement et des arrivées de câbles qui s'y trouvent pendant les enduits et le ponçage des murs. Après le ponçage, le couvercle se retire et on procède au montage final du module et de la finition décorative.

Autre article intéressant de Kombo, la patte de fixation pour boîtiers d'encastrement en mur plein. Cette patte aide au montage de plusieurs finitions décoratives qui, à l'issue du montage, doivent se trouver côte à côte à intervalles constants. La patte dispose de deux longueurs fixes dont l'une convient au montage horizontal et l'autre au montage vertical. Cette patte de fixation garantit un aspect visuel parfait aux finitions décoratives après montage, dans le cas où plus de 7 modules doivent être montés au même endroit.

En cas de montage vertical, la patte de fixation ne peut s'utiliser que pour des finitions décoratives de même taille (pour le même nombre de modules), tandis qu'en cas de montage horizontal, il est possible d'associer des finitions décoratives de tailles différentes. Pour le montage horizontal, on utilise la patte de fixation entière, et pour le montage vertical, on la casse pour n'en utiliser que le segment le plus long.

3M /
Boîte d'encastrement PM3
(pose mur plein)

Numéro de l'article:
20.00.003

Conditionnement:
10/200 Unité

4M /
Boîte d'encastrement PM4
(pose mur plein)

Numéro de l'article:
20.00.004

Conditionnement:
10/150 Unité



7M /
Boîte d'encastrement PM7
(pose mur plein)

Numéro de l'article:
20.00.007

Conditionnement:
10/100 Unité

Volet protecteur
pour boîte d'encastrement
(pose mur plein)

Numéro de l'article:
20.00.103 (PM3)
20.00.104 (PM4)
20.00.107 (PM7)

Conditionnement:
20/300 (PM3)
20/240 (PM4)
10/200 (PM7)

3M /
Boîte d'encastrement VM3
(pose cloison sèche)

Numéro de l'article:
20.00.203

Conditionnement:
10/200 Unité

4M /
Boîte d'encastrement VM4
(pose cloison sèche)

Numéro de l'article:
20.00.204

Conditionnement:
10/150 Unité

7M /
Boîte d'encastrement VM7
(pose cloison sèche)

Numéro de l'article:
20.00.207

Conditionnement:
10/100 Unité

Elément de connection
pour boîte d'encastrement
(pose mur plein)

Numéro de l'article:
20.00.000

Conditionnement:
50/700 Unité

Plaque décorative 1M

Plaque décorative 2M

Plaque décorative 3M

Plaque décorative 4M

Plaque décorative 7M

Plaque décorative 2x2M

Plaque décorative 3x2M

Verre-Gris

Verre-Rouge

Verre-Bleu

Chrome Brillant

Verre-Noir

Glossy Noir

	Verre-Gris	Verre-Rouge	Verre-Bleu	Verre-Noir	Chrome Brillant	Glossy Noir
1M	20.31.001	20.32.001	20.33.001	20.30.001	20.20.001	20.15.001
2M	20.31.002	20.32.002	20.33.002	20.30.002	20.20.002	20.15.002
3M	20.31.003	20.32.003	20.33.003	20.30.003	20.20.003	20.15.003
4M	20.31.004	20.32.004	20.33.004	20.30.004	20.20.004	20.15.004
7M	20.31.007	20.32.007	20.33.007	20.30.007	20.20.007	20.15.007

Blanche

Ivoire

Bordeaux

Vert foncé

Bleu foncé

Doré

Argent

Noire

Frêne (bois véritable)

Noyer (bois véritable)

Cerisier (bois véritable)

Corian DuPont noire

Corian DuPont blanche

JD distribution

	blanche / blanche	ivoire / blanche	bordeaux / noire	bleu foncé / blanche	vert foncé / blanche	noire / blanche	argent / blanche	doré / noire	frêne / noire	cerisier / noire	noyer / blanche	Corian DuPont blanche / noire	Corian DuPont noire / blanche
1M	20.01.001	20.19.001	20.06.001	20.08.001	20.14.001	20.71.001	20.74.001	20.75.001	20.51.001	20.52.001	20.53.001	20.61.001	20.62.001
2M	20.01.002	20.19.002	20.06.002	20.08.002	20.14.002	20.71.002	20.74.002	20.75.002	20.51.002	20.52.002	20.53.002	20.61.002	20.62.002
3M	20.01.003	20.19.003	20.06.003	20.08.003	20.14.003	20.71.003	20.74.003	20.75.003	20.51.003	20.52.003	20.53.003	20.61.003	20.62.003
4M	20.01.004	20.19.004	20.06.004	20.08.004	20.14.004	20.71.004	20.74.004	20.75.004	20.51.004	20.52.004	20.53.004	20.61.004	20.62.004
7M	20.01.007	20.19.007	20.06.007	20.08.007	20.14.007	20.71.007	20.74.007	20.75.007	20.51.007	20.52.007	20.53.007	20.61.007	20.62.007
2x2M	20.01.022												
3x2M	20.01.032												

Les finitions décoratives de la gamme Kombo comportent deux parties, la partie inférieure pouvant être de couleur blanche ou de couleur noire.

Les designers ont voulu offrir la possibilité de combiner les couleurs afin que le produit apparaisse le plus fin et le plus élégant possible sur le mur, car la couleur de la partie inférieure se « fond » dans la couleur des murs. Ce système assure également l'articulation entre la partie supérieure et la partie inférieure des finitions décoratives exclusives en bois ou en Corian DuPont (d'autres sont prévues : en verre, en pierre, en métal, etc.).

Les finitions décoratives Kombo sont livrées complètes, la partie inférieure étant de la couleur (blanc ou noir) qui, selon l'avis des clients, se marie le mieux avec la teinte de la partie haute.

Pour répondre le mieux possible aux attentes des clients et leur permettre de changer les combinaisons installées, la partie inférieure des finitions décoratives est également vendue à part ; on peut donc changer la couleur de la partie inférieure du masque (sauf pour les finitions décoratives en bois véritable et en Corian, dont l'articulation est fixe).

N°	Désignation de l'article	Numéro de l'article	Conditionnement
1	Partie inférieure de la plaque décorative 1M – blanche	20.01.301	60
2	Partie inférieure de la plaque décorative 2M – blanche	20.01.302	60
3	Partie inférieure de la plaque décorative 3M – blanche	20.01.303	50
4	Partie inférieure de la plaque décorative 4M – blanche	20.01.304	50
5	Partie inférieure de la plaque décorative 7M – blanche	20.01.307	25
6	Partie inférieure de la plaque décorative 1M - noire	20.15.301	60
7	Partie inférieure de la plaque décorative 2M - noire	20.15.302	60
8	Partie inférieure de la plaque décorative 3M - noire	20.15.303	50
9	Partie inférieure de la plaque décorative 4M - noire	20.15.304	50
10	Partie inférieure de la plaque décorative 7M - noire	20.15.307	25

Les finitions décoratives exclusives en bois véritable et en Corian DuPont rendent la gamme Kombo particulièrement attractive. Ce segment de l'offre est destiné aux espaces de grand standing et peuvent répondre aux attentes esthétiques des clients les plus exigeants.

FRÊNE
Nom latin : Acer Saccharum. Pays d'origine : pays des Balkans.

Apparence : l'aubier du frêne est de couleur crème, tandis que la couleur du duramen varie du blanc crème au brun rougeâtre. Ce bois se distingue par la densité de ses fibres et sa texture uniforme. On dit également qu'il présente une structure ondoyante, en spirale, en œil d'oiseau et « en archet ». Lors de la sélection, on peut isoler les planches ayant une texture intéressante qui se vendront à un prix plus élevé. Du fait de sa teinte claire et de sa durabilité, le frêne est très recherché par ceux qui tiennent à l'apparence moderne du bois.
Caractéristiques : le frêne est classé comme un bois dense et d'une grande résistance à la rupture. Le bois de frêne est dur, dense, résistant à la pénétration et d'une excellente résistance aux chocs. Il est exceptionnellement résistant à l'usure.



CERISIER
Nom latin : Prunus Serotina. Pays d'origine : Italie.

Apparence : le bois de cerisier est apprécié pour sa couleur et la finesse de sa texture, qui est uniforme et souvent ondoyante, avec des poches de résine très marquées. La couleur du duramen, lustrée, va du brun rougeâtre clair au brun rougeâtre foncé, en fort contraste avec l'aubier dont la teinte va du brun clair au brun pâle avec des nuances rose clair. Néanmoins, la couleur des planches peut présenter des différences marquées.
Caractéristiques : le cerisier est facile à travailler et à couper, il se polit parfaitement et convient à tous les types de finitions. Le bois de cerisier est dur mais d'une densité moyenne. Il possède une excellente résistance aux chocs.

NOYER
Nom latin : Junglans. Pays d'origine : Italie.



Apparence : il y a une différence exceptionnellement marquée entre la couleur presque blanche de l'aubier et celle du duramen, qui va d'un brun extrêmement sombre, pratiquement chocolat, au pourpre foncé presque noir. Ce bois a souvent une nuance pourpre à veines sombres. Il existe également des différences de teinte, de texture et de qualité entre les espèces. Le plus souvent, le fil du bois de noyer est droit et ouvert, bien que certaines planches puissent avoir une texture à nœuds ou un fil ondulé.
Caractéristiques : ce bois fort apprécié est lourd, dense et rigide et se distingue par une excellente résistance aux déformations par retrait. Il possède une résistance moyenne à la pénétration mais est exceptionnellement vigoureux, avec une bonne résistance aux chocs. Le noyer est l'une des essences commerciales les plus durables même dans des conditions propices à la putréfaction.

CORIAN DUPONT

Ce matériau de synthèse est un mélange de résine et de minuscules cristaux de quartz véritable qui lui donnent un aspect exceptionnel évoquant le marbre. Il a été conçu et breveté par le géant mondial des matériaux techniques DuPont.

Le Corian a trouvé un champ d'application extraordinairement largedans le domaine de l'aménagement intérieur car il est relativement facile à travailler, très décoratif et d'une résistance exceptionnelle.

Tous les articles de la gamme disposent d'un emballage individuel attractif.
Les modules d'interrupteurs et de prises de courant sont emballés dans un blister qui protège le produit des chocs tout en laissant voir, à l'avant, l'apparence du produit, et à l'arrière, son mécanisme et ses contacts. Les renseignements sur le fabricant figurent sur l'emballage, ainsi que les schémas de connexion et d'autres informations importantes.
Les finitions décoratives sont emballées dans des sachets. Pour les acheteurs professionnels, un conditionnement spécial « profi pak » regroupe 5 modules de taille 2M ou 10 modules de taille 1M dans une même boîte, ce qui permet aux installateurs de travailler plus vite. Le conditionnement professionnel « profi pak » est disponible pour les modules les plus vendus d'interrupteurs et de prises de courant ; son prix est légèrement inférieur à celui du même nombre de modules emballés dans du blister.

Status

Status a été pensé comme une gamme contemporaine aux lignes pures et au design moderne, dont la qualité s'appuie tant sur une longue expérience que sur l'étude approfondie des normes européennes. De nombreux certificats internationaux, délivrés par des organismes renommés de certification, attestent la qualité des produits. Les clients ont la possibilité d'adapter les éléments de la gamme Status aux couleurs des murs ou à d'autres détails de leur intérieur en choisissant des finitions décoratives à liseré de diverses couleurs.

Interrupteur unipolaire
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
14.01.001 (Connexion sans vis)
14.01.021 (Connexion vissée)
16AX/250V
14.01.621 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur unipolaire avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
14.01.007 (Connexion sans vis)
16AX/250V
14.01.627 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bloc interrupteurs
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
14.01.004 (Connexion sans vis)
14.01.024 (Connexion vissée)
16AX/250V
14.01.624 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bloc interrupteurs avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
14.01.019 (Connexion sans vis)
16AX/250V
14.01.639 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur va et vient
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
14.01.005 (Connexion sans vis)
14.01.025 (Connexion vissée)
16AX/250V
14.01.625 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Permutateur
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
14.01.006 (Connexion sans vis)
14.01.026 (Connexion vissée)
16AX/250V
14.01.626 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur bipolaire
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
14.01.002 (Connexion sans vis)
16AX/250V
14.01.622 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur tripolaire
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
14.01.003 (Connexion sans vis)
16A/250V
14.01.623 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur bipolaire va et vient
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
14.01.008 (Connexion sans vis)
16AX/250V
14.01.628 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Double interrupteur va-et-vient
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
14.01.009 (Connexion sans vis)
16AX/250V
14.01.629 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir éclairage
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
14.01.011 (Connexion sans vis)
16A/250V
14.01.631 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
14.01.013 (Connexion sans vis)
16A/250V
14.01.633 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir de sonnette
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
14.01.010 (Connexion sans vis)
16A/250V
14.01.630 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir de sonnette avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
14.01.012 (Connexion sans vis)
16A/250V
14.01.632 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir avec plaque pour inscription et voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
14.01.017 (Connexion sans vis)
16A/250V
14.01.637 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur unipolaire 16AX avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20
16AX/250V

Numéro de l'article:
14.01.045
(Corps en céramique)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir de volet roulant
IEC 60669-1, IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
14.01.018 (Connexion sans vis)
16A/250V
14.01.638 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Prise téléphonique RJ12 6/4 1x623K
IP 20

Numéro de l'article:
14.01.071

Conditionnement:
14 Unité

Prise téléphonique RJ12 6/4 2x623K
IP 20

Numéro de l'article:
14.01.072

Conditionnement:
14 Unité

Prise de communication RJ45 8/8 1xCat6
IP 20

Numéro de l'article:
14.01.077

Conditionnement:
12 Unité

Prise de communication RJ45 8/8 2xCat6
IP 20

Numéro de l'article:
14.01.078

Conditionnement:
12 Unité

Prise TV avec un module
IEC 169-2;
CEI EN 50083-1, -2, -4;
IP 20

Numéro de l'article:
14.01.088 (intermédiaire)
14.01.090 (final)

Conditionnement:
12 Unité

Prise TV avec deux modules
IEC 169-2;
CEI EN 50083-1, -2, -4;
IP 20

Numéro de l'article:
14.01.092
(intermédiaire/final)
14.01.091
(final)

Conditionnement:
12 Unité

Variateur avec potentiomètre
230V; 60 – 550W

Numéro de l'article:
14.01.042

Conditionnement:
8 Unité

Quintuple plaque décorative - horizontale

Numéro de l'article:
14.01.364

Conditionnement:
10 Unité

Quadruple plaque décorative - horizontale

Numéro de l'article:
14.01.363

Conditionnement:
10 Unité

Triple plaque décorative - horizontale

Numéro de l'article:
14.01.362

Conditionnement:
10 Unité

Double plaque décorative - horizontale

Numéro de l'article:
14.01.361

Conditionnement:
15 Unité



Quintuple plaque décorative - verticale

Numéro de l'article:
14.01.368

Conditionnement:
10 Unité

Quadruple plaque décorative - verticale

Numéro de l'article:
14.01.367

Conditionnement:
10 Unité



Triple plaque décorative - verticale

Numéro de l'article:
14.01.366

Conditionnement:
10 Unité



Double plaque décorative - verticale

Numéro de l'article:
14.01.365

Conditionnement:
15 Unité

Prise deux pôles
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
14.01.061
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
14.01.062
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles avec volet
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
14.01.067
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles
avec volet
et éclips de protection
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
14.01.079
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles
avec volet transparent
et éclips de protection
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
14.04.074
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise double
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
14.01.065
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
6 Unité

Prise double
avec éclips de protection
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
14.01.066
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
6 Unité



Plaques décoratives

	Pour les articles de base	Cond. (Unité)	Pour prise double	Cond. (Unité)
grise	14.02.352	5 / 60	14.02.355	5 / 40
gris clair	14.03.352	5 / 60	14.03.355	5 / 40
crème	14.05.352	5 / 60	14.05.355	5 / 40
bordeaux	14.06.352	5 / 60	14.06.355	5 / 40
bleue	14.07.352	5 / 60	14.07.355	5 / 40
bleu foncé	14.08.352	5 / 60	14.08.355	5 / 40
jaune	14.09.352	5 / 60	14.09.355	5 / 40
vert clair	14.10.352	5 / 60	14.10.355	5 / 40

ROYAL

La gamme Royal se caractérise par son design contemporain, ses formes légèrement arrondies et sa large palette de couleurs pour les finitions décoratives. Les solutions techniques adoptées pour cette gamme sont également sanctionnées par des certificats qualité.
Les prix sont tout à fait adaptés aux acheteurs moyens.
Autre avantage de la gamme, son large assortiment présente différents modèles de prises de courant, d'interrupteurs, de poussoirs, d'interrupteurs multipostes pour salle-de-bains et de prises de communication. L'idée est d'offrir dans une même gamme tout ce dont l'utilisateur a besoin.
Grâce aux finitions décoratives, amovibles et disponibles en diverses teintes, la couleur devient un facteur d'harmonisation avec l'espace intérieur. L'offre inclut des finitions multipostes en couleur, pour le montage de 2 à 5 modules dans un cadre commun, ce qui rend cette offre encore plus attractive.

Interrupteur unipolaire
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.01.001 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.01.621 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur unipolaire avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.01.007 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.01.627 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bloc interrupteurs
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.01.004 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.01.624 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bloc interrupteurs avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.01.019 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.01.639 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur va et vient
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.01.005 (Connexion sans vis)
16AX/250V
14.01.625 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Permutateur
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.01.006 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.01.626 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur bipolaire
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.01.002 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.01.622 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur tripolaire
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
15.01.003 (Connexion sans vis)
16A/250V
15.01.623 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur bipolaire va et vient
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.01.008 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.01.628 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Double interrupteur va-et-vient
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.01.009 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.01.629 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir éclairage
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
15.01.011 (Connexion sans vis)
16A/250V
15.01.631 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
15.01.013 (Connexion sans vis)
16A/250V
15.01.633 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir de sonnette
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
15.01.010 (Connexion sans vis)
16A/250V
15.01.630 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir de sonnette avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
15.01.012 (Connexion sans vis)
16A/250V
15.01.632 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir avec plaque pour inscription et voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
15.01.017 (Connexion sans vis)
16A/250V
15.01.637 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur unipolaire 16AX avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20
16AX/250V

Numéro de l'article:
15.01.045
(Corps en céramique)

Conditionnement:
10 Unité

JD distribution

Bouton poussoir de volet roulant
IEC 60669-1, IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
15.01.018 (Connexion sans vis)
16A/250V
15.01.638 (Connexion vissée)
Conditionnement:
10 Unité

Prise téléphonique RJ12 6/4 1x623K
IP 20

Numéro de l'article:
15.01.071

Conditionnement:
14 Unité

Prise téléphonique RJ12 6/4 2x623K
IP 20

Numéro de l'article:
15.01.072

Conditionnement:
14 Unité

Prise de communication RJ45 8/8 1xCat6
IP 20

Numéro de l'article:
15.01.077

Conditionnement:
12 Unité

Prise de communication RJ45 8/8 2xCat6
IP 20

Numéro de l'article:
15.01.078

Conditionnement:
12 Unité

Prise TV avec un module
IEC 169-2;
CEI EN 50083-1, -2, -4;
IP 20

Numéro de l'article:
15.01.088 (intermédiaire)
15.01.090 (final)

Conditionnement:
12 Unité

Prise TV avec deux modules
IEC 169-2;
CEI EN 50083-1, -2, -4;
IP 20

Numéro de l'article:
15.01.092 (intermédiaire/final)
15.01.091 (final)

Conditionnement:
12 Unité

Variateur avec potentiomètre
230V; 60 – 550W

Numéro de l'article:
15.01.042

Conditionnement:
8 Unité

Prise deux pôles
(Norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
15.01.061
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
15.01.062
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles avec volet
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
15.01.067
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles
avec volet
et éclips de protection
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
15.01.079
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles
avec volet transparent
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
15.04.074
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise double
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
15.01.065
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
6 Unité

Prise double
avec éclips de protection
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
15.01.066
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
6 Unité

JD distribution

Quintuple plaque décorative - horizontale

Numéro de l'article:
15.01.364

Conditionnement:
10 Unité

Quadruple plaque décorative - horizontale

Numéro de l'article:
15.01.363

Conditionnement:
10 Unité

Triple plaque décorative - horizontale

Numéro de l'article:
15.01.362

Conditionnement:
10 Unité

Double plaque décorative - horizontale

Numéro de l'article:
15.01.361

Conditionnement:
15 Unité

Quintuple plaque décorative - verticale

Numéro de l'article:
15.01.368

Conditionnement:
10 Unité

Quadruple plaque décorative - verticale

Numéro de l'article:
15.01.367

Conditionnement:
10 Unité

Triple plaque décorative - verticale

Numéro de l'article:
15.01.366

Conditionnement:
10 Unité

Double plaque décorative - verticale

Numéro de l'article:
15.01.365

Conditionnement:
15 Unité

Plaques décoratives

	Pour les articles de base	Conditionnement (Unité)	Pour prise douple et triple	Conditionnement (Unité)	Pour interrupt. horizontal pour salle de bain	Conditionnement (Unité)
gris clair	15.03.352	20	15.03.355	25	15.03.395	15
crème	15.05.352	20	15.05.355	25	15.05.395	15
bordeaux	15.06.352	20	15.06.355	25	15.06.395	15
vert clair	15.10.352	20	15.10.355	25	15.10.395	15
rouge	15.12.352	20	15.12.355	25	15.12.395	15
bleu clair	15.13.352	20	15.13.355	25	15.13.395	15



Plaques décoratives en couleur

	gris clair	crème	bordeaux	vert clair	rouge	bleu clair	Conditionnement (Unité)
Double plaque décorative - horizontale	15.03.361	15.05.361	15.06.361	15.10.361	15.12.361	15.13.361	15
Triple plaque décorative - horizontale	15.03.362	15.05.362	15.06.362	15.10.362	15.12.362	15.13.362	10
Quadruple plaque décorative - horizontale	15.03.363	15.05.363	15.06.363	15.10.363	15.12.363	15.13.363	10
Quintuple plaque décorative - horizontale	15.03.364	15.05.364	15.06.364	15.10.364	15.12.364	15.13.364	10
Double plaque décorative - verticale	15.03.365	15.05.365	15.06.365	15.10.365	15.12.365	15.13.365	15
Triple plaque décorative - verticale	15.03.366	15.05.366	15.06.366	15.10.366	15.12.366	15.13.366	10
Quadruple plaque décorative - verticale	15.03.367	15.05.367	15.06.367	15.10.367	15.12.367	15.13.367	10
Quintuple plaque décorative - verticale	15.03.368	15.05.368	15.06.368	15.10.368	15.12.368	15.13.368	10

PREMIER PLUS

La gamme Premier Plus est présente sur le marché depuis 15 ans. C'est désormais la gamme d'appareillage électrique la plus vendue en Europe.
La forme ronde caractéristique de ses poussoirs a été introduite dès la première version de la gamme, qui réunit qualité, richesse de l'assortiment et élégance du design, lequel s'intègre harmonieusement dans tous les espaces – du plus quotidien au plus luxueux. Depuis 2004, les interrupteurs et les prises de courant de la gamme Premier Plus sont dotés d'un mécanisme entièrement nouveau qui améliore sensiblement la qualité des produits, mais leur design est resté inchangé et son succès ne se dément pas.

Interrupteur unipolaire
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
11.01.001 (Connexion sans vis)
11.01.021 (Connexion vissée)
16AX/250V
11.01.621 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur unipolaire avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
11.01.007 (Connexion sans vis)
16AX/250V
11.01.627 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur bipolaire va et vient
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
11.01.008 (Connexion sans vis)
16AX/250V
11.01.628 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Double interrupteur va-et-vient
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
11.01.009 (Connexion sans vis)
16AX/250V
11.01.629 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir éclairage
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
11.01.011
(Connexion sans vis)
16A/250V
11.01.631 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
11.01.013 (Connexion sans vis)
16A/250V
11.01.633 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir de sonnette
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
11.01.010 (Connexion sans vis)
16A/250V
11.01.630 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir de sonnette avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
11.01.012 (Connexion sans vis)
16A/250V
11.01.632 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bloc interrupteurs
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
11.01.004 (Connexion sans vis)
11.01.024 (Connexion sans vis)
16AX/250V
11.01.624 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bloc interrupteurs avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
11.01.019 (Connexion sans vis)
16AX/250V
11.01.639 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur va et vient
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
11.01.005 (Connexion sans vis)
11.01.025 (Connexion vissée)
16AX/250V
11.01.625 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Permutateur
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
11.01.006 (Connexion sans vis)
11.01.026 (Connexion vissée)
16AX/250V
11.01.626 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur bipolaire
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
11.01.002
(Connexion sans vis)
16AX/250V
11.01.622 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur tripolaire
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
11.01.003 (Connexion sans vis)
16A/250V
11.01.623 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir avec plaque pour inscription et voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
11.01.017
(Connexion sans vis)
16A/250V
11.01.637
(Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir SOS avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
11.01.015
(Connexion sans vis)
16A/250V
11.01.635
(Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bouton poussoir de volet roulant
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10A/250V
11.01.018
(Connexion sans vis)
16A/250V
11.01.638
(Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Prise téléphonique RJ12 6/4 1x623K
IP 20

Numéro de l'article:
11.01.071

Conditionnement:
14 Unité

Prise téléphonique RJ12 6/4 2x623K
IP 20

Numéro de l'article:
11.01.072

Conditionnement:
14 Unité

Prise de communication RJ45 8/8 1xCat6
IP 20

Numéro de l'article:
11.01.077

Conditionnement:
12 Unité

Prise deux pôles
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
11.01.061
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
11.01.062
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles avec volet
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
11.01.067
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles avec volet
et éclips de protection
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
11.01.079
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise double
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
11.01.065
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
6 Unité

Prise double
avec éclips de protection
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
11.01.066
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
6 Unité

Prise de communication
RJ45 8/8 2xCat6
IP 20

Numéro de l'article:
11.01.078

Conditionnement:
12 Unité

Prise Radio / TV / SAT
avec interrupteur électronique
IEC 169-2;
CEI EN 50083-1, -2, -4;
IP 20

Numéro de l'article:
11.01.084 (final)

Conditionnement:
12 Unité

Prise TV avec un module
IEC 169-2;
CEI EN 50083-1, -2, -4;
IP 20

Numéro de l'article:
11.01.088 (intermédiaire)
11.01.090 (final)

Conditionnement:
12 Unité

Prise TV avec deux modules
IEC 169-2;
CEI EN 50083-1, -2, -4;
IP 20

Numéro de l'article:
11.01.092 (intermédiaire/final)
11.01.091 (final)

Conditionnement:
12 Unité

Variateur
avec potentiomètre
230V; 60 – 550W

Numéro de l'article:
11.01.042

Conditionnement:
8 Unité

Interrupteur unipolaire 16AX
avec voyant lumineux
IEC 60669-1; IP 20
16AX/250V

Numéro de l'article:
11.01.045
(Corps en céramique)

Conditionnement:
10 Unité

Element pour
prise téléphonique
(Montage en saillie)

Numéro de l'article:
01.81.01

Conditionnement:
20 Unité

Prise téléphonique
RJ12 6/4 1x623K
IEC 162; FCC 68.

Numéro de l'article:
01.56.41

Conditionnement:
24 Unité

Prise téléphonique
RJ12 6/4 2x623K
IEC 162; FCC 68.

Numéro de l'article:
01.57.41

Conditionnement:
24 Unité

Prise téléphonique
RJ12 6/4 3x623K
IEC 162; FCC 68.

Numéro de l'article:
01.58.41

Conditionnement:
24 Unité



Quintuple plaque décoratifve
- horizontale et verticale

Numéro de l'article:
11.01.357

Conditionnement:
10 Unité



Quadruple plaque décoratifve
- horizontale et verticale

Numéro de l'article:
11.01.356

Conditionnement:
10 Unité

Triple plaque décorative
- horizontale et verticale

Numéro de l'article:
11.01.355

Conditionnement:
10 Unité

Double plaque décorative
- horizontale et verticale

Numéro de l'article:
11.01.354

Conditionnement:
15 Unité

PREMIER PLUS

ROYAL *exclusive*

Royal Exclusive, basé sur la gamme Royal, est une offre haut de gamme pour bureaux et appartements de luxe. Un design moderne et apprécié par tous, une finition très soignée et des prix attractifs pour cette catégorie de produitsdistinguent Royal Exclusive du reste de notre offre.
Le design des articles de la ligne Royal Exclusive est identique à celui de la gamme Royal, mais ses teintes de qualité supérieure, qui présentent une grande résistance tant mécanique qu'aux variations atmosphériques, donnent à cette gamme une note luxueuse.
Les produits de la gamme Royal Exclusive sont disponibles en deux couleurs: le doré et une combinaison noir et argent.

Interrupteur unipolaire
(noir / argent)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.72.001 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.72.621 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bloc interrupteurs
(noir / argent)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.72.004 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.72.624 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur va et vient
(noir / argent)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.72.005 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.72.625 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Permutateur
(noir / argent)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.72.006 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.72.626 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Prise téléphonique
RJ12 6/4 1x623K
(noir / argent)
IP 20

Numéro de l'article:
15.72.071

Conditionnement:
14 Unité

Prise téléphonique
RJ12 6/4 2x623K
(noir / argent)
IP 20

Numéro de l'article:
15.72.072

Conditionnement:
14 Unité

Prise de communication
RJ45 8/8 2xCat6
(noir / argent)
IP 20

Numéro de l'article:
15.72.078

Conditionnement:
12 Unité

Prise TV avec un module
(noir / argent)
IEC 169-2; CEI EN 50083-1,-2,-4;
IP 20

Numéro de l'article:
15.72.088 (intermédiaire)
15.72.090 (final)

Conditionnement:
12 Unité

Prise TV avec deux modules
(noir / argent)
IEC 169-2; CEI EN 50083-1, -2, -4;
IP 20

Numéro de l'article:
15.72.092 (intermédiaire/final)
15.72.091 (final)

Conditionnement:
12 Unité

Variateur
avec potentiomètre
(noir / argent)
230V; 60 – 550W

Numéro de l'article:
15.72.042

Conditionnement:
8 Unité

Interrupteur unipolaire
(doré)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.71.001 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.71.621 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Bloc interrupteurs
(doré)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.71.004 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.71.624 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur va et vient
(doré)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.71.005 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.71.625 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Permutateur
(doré)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
15.71.006 (Connexion sans vis)
16AX/250V
15.71.626 (Connexion vissée)

Conditionnement:
10 Unité

Prise téléphonique
RJ12 6/4 1x623K
(doré)
IP 20

Numéro de l'article:
15.71.071

Conditionnement:
14 Unité

Prise téléphonique
RJ12 6/4 2x623K
(doré)
IP 20

Numéro de l'article:
15.71.072

Conditionnement:
14 Unité

Prise de communication
RJ45 8/8 2xCat6
(doré)
IP 20

Numéro de l'article:
15.71.078

Conditionnement:
12 Unité

Prise TV avec un module
(doré)
IEC 169-2; CEI EN 50083-1, -2, -4;
IP 20

Numéro de l'article:
15.71.088 (intermédiaire)
15.71.090 (final)

Conditionnement:
12 Unité

Prise TV avec deux modules
(doré)
IEC 169-2; CEI EN 50083-1, -2, -4;
IP 20

Numéro de l'article:
15.71.092 (intermédiaire/final)
15.71.091 (final)

Conditionnement:
12 Unité

Variateur
avec potentiomètre
(doré)
230V; 60 – 550W

Numéro de l'article:
15.71.042

Conditionnement:
8 Unité

Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F",norme française)
(noir / argent)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
15.72.062
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles
avec volet transparent
et éclips de protection
(Type "F",norme française)
(noir / argent)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
15.72.074
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise double
(Type "F",norme française)
(noir / argent)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
15.72.065
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
6 Unité

Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F",norme française)
(doré)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
15.71.062
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles
avec volet transparent
et éclips de protection
(Type "F",norme française)
(doré)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
15.71.074
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise double
(Type "F",norme française)
(doré)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
15.71.065
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
6 Unité





Quintuple plaque décorative
- horizontale

Numéro de l'article:
15.72.364 (noir / argent)
15.71.364 (doré)

Conditionnement:
10 Unité



Quadruple plaque décorative
- horizontale

Numéro de l'article:
15.72.363 (noir / argent)
15.71.363 (doré)

Conditionnement:
10 Unité



Triple plaque décorative
- horizontale

Numéro de l'article:
15.72.362 (noir / argent)
15.71.362 (doré)

Conditionnement:
10 Unité



Double plaque décorative
- horizontale

Numéro de l'article:
15.72.361 (noir / argent)
15.71.361 (doré)

Conditionnement:
15 Unité

JD distribution

Quintuple plaque décorative
- verticale

Numéro de l'article:
15.72.368 (noir / argent)
15.71.368 (doré)

Conditionnement:
10 Unité

Quadruple plaque décorative
- verticale

Numéro de l'article:
15.72.367 (noir / argent)
15.71.367 (doré)

Conditionnement:
10 Unité

Triple plaque décorative
- verticale

Numéro de l'article:
15.72.366 (noir / argent)
15.71.366 (doré)

Conditionnement:
10 Unité



Double plaque décorative
- verticale

Numéro de l'article:
15.72.365 (noir / argent)
15.71.365 (doré)

Conditionnement:
15 Unité

Happy

La gamme Happy répond au souhait de rendre plus amusants et plus intéressants chambres d'enfant, jardins d'enfants, écoles et autres espaces qui accueillent les enfants. La gamme propose quatre formes différentes : soleil, fleur, étoile et œuf au plat, ainsi que diverses combinaisons de couleurs, pour les petites filles et pour les petits garçons. En développant cette ligne de produits, JD distribution a tenu compte de l'utilisation spécifique qui en serait faite et accordé une attention particulière à la sécurité: toutes les prises disposent d'une protection qui évite que les enfants n'entrent en contact avec le courant et leur garantit ainsi une sécurité totale. Les teintes utilisées pour la coloration du plastique sont également totalement inoffensives.

Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F",norme française)
Soleil
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
16.61.062
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur unipolaire
Soleil
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.61.001
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Bloc interrupteurs
Soleil
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.61.004
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur va et vient
Soleil
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.61.005
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F",norme française)
Oeuf à la poêle
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
16.51.062
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur unipolaire
Oeuf à la poêle
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.51.001
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Bloc interrupteurs
Oeuf à la poêle
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.51.004
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur va et vient
Oeuf à la poêle
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.51.005
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F",norme française)
Etoile
(jaune / bleu clair)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
16.42.062
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur unipolaire
Etoile
(jaune / bleu clair)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.42.001
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité



Bloc interrupteurs
Etoile
(jaune / bleu clair)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.42.004
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur va et vient
Etoile
(jaune / bleu clair)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.42.005
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité



Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F",norme française)
Etoile
(jaune / rouge)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
16.41.062
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur unipolaire
Etoile
(jaune / rouge)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.41.001
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Bloc interrupteurs
Etoile
(jaune / rouge)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.41.004
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur va et vient
Etoile
(jaune / rouge)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.41.005
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

JD distribution

Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F",norme française)
Fleur
(jaune / rouge)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20
Numéro de l'article:
16.33.052
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité



Interrupteur unipolaire
Fleur
(jaune / rouge)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.33.001
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité



Bloc interrupteurs
Fleur
(jaune / rouge)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.33.004
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité



Interrupteur va et vient
Fleur
(jaune / rouge)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.33.005
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F",norme française)
Fleur
(jaune / blanc)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20
Numéro de l'article:
16.32.052
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur unipolaire
Fleur
(jaune / blanc)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.32.001
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Bloc interrupteurs
Fleur
(jaune / blanc)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.32.004
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur va et vient
Fleur
(jaune / blanc)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.32.005
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F",norme française)
Fleur
(blanc / rose)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
16.35.062
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur unipolaire
Fleur
(blanc / rose)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.35.001
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Bloc interrupteurs
Fleur
(blanc / rose)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.35.004
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur va et vient
Fleur
(blanc / rose)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.35.005
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F",norme française)
Fleur
(blanc / bleu clair)
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 20

Numéro de l'article:
16.36.062
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur unipolaire
Fleur
(blanc / bleu clair)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.36.001
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Bloc interrupteurs
Fleur
(blanc / bleu clair)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.36.004
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

Interrupteur va et vient
Fleur
(blanc / bleu clair)
IEC 60669-1; IP 20

Numéro de l'article:
10AX/250V
16.36.005
(Connexion sans vis)

Conditionnement:
10 Unité

JD distribution

SET Q OG

Set Q OG est une gamme d'interrupteurs et de prises de courant conçus pour être posés en saillie sur les murs; elle s'utilise partout où l'installation est apparente, qu'il s'agisse d'espaces d'habitation ou de bureaux, de halls de production ou d'entrepôts, de parkings ou de caves, etc.

Dans cette catégorie de produits pour pose en saillie, la gamme Set Q OG offre le plus riche assortiment de la région. Elle propose les modèles les plus variés de prises de courant, d'interrupteurs et de poussoirs. Toute la gamme est disponible en blanc et en gris.

Le niveau de protection est IP44 (protection contre les éclaboussures d'eau).

Le design de la gamme Set Q OG est l'œuvre d'un diplômé de la Faculté des arts appliqués (Département de dessin industriel), vainqueur d'un concours interne de design d'interrupteurs et de prises de courant

Interrupteur unipolaire
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10AX/250V
12.01.001 (Connexion sans vis)
16AX/250V
12.01.621 (Connexion vissée)

Conditionnement:
18 Unité

Bloc interrupteurs
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10AX/250V
12.01.004 (Connexion sans vis)
16AX/250V
12.01.624 (Connexion vissée)

Conditionnement:
18 Unité

Interrupteur va et vient
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10AX/250V
12.01.005 (Connexion sans vis)
16AX/250V
12.01.625 (Connexion vissée)

Conditionnement:
18 Unité

Permutateur
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10AX/250V
12.01.006 (Connexion sans vis)
16AX/250V
12.01.626 (Connexion vissée)

Conditionnement:
18 Unité

Interrupteur unipolaire
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10AX/250V
12.23.001 (Connexion sans vis)
16AX/250V
12.23.621 (Connexion vissée)

Conditionnement:
18 Unité

Bloc interrupteurs
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10AX/250V
12.23.004 (Connexion sans vis)
16AX/250V
12.23.624 (Connexion vissée)

Conditionnement:
18 Unité

Interrupteur va et vient
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10AX/250V
12.23.005 (Connexion sans vis)
16AX/250V
12.23.625 (Connexion vissée)

Conditionnement:
18 Unité

Permutateur
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10AX/250V
12.23.006 (Connexion sans vis)
16AX/250V
12.23.626 (Connexion vissée)

Conditionnement:
18 Unité



Interrupteur bipolaire
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10AX/250V
12.01.002 (Connexion sans vis)
16AX/250V
12.01.622 (Connexion vissée)

Conditionnement:
18 Unité

Interrupteur tripolaire
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10A/250V
12.01.003 (Connexion sans vis)
16A/250V
12.01.623 (Connexion vissée)

Conditionnement:
18 Unité

Interrupteur
bipolaire va et vient
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10AX/250V
12.01.008 (Connexion sans vis)
16AX/250V
12.01.628 (Connexion vissée)

Conditionnement:
18 Unité

Double
interrupteur va-et-vient
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10AX/250V
12.01.009 (Connexion sans vis)
16AX/250V
12.01.629 (Connexion vissée)

Conditionnement:
18 Unité

Interrupteur bipolaire
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10AX/250V
12.23.002 (Connexion sans vis)
16AX/250V
12.23.622 (Connexion vissée)
Conditionnement:
18 Unité

Interrupteur tripolaire
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10A/250V
12.23.003 (Connexion sans vis)
16A/250V
12.23.623 (Connexion vissée)
Conditionnement:
18 Unité

Interrupteur
bipolaire va et vient
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10AX/250V
12.23.008 (Connexion sans vis)
16AX/250V
12.23.628 (Connexion vissée)
Conditionnement:
18 Unité

Double
interrupteur va-et-vient
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10AX/250V
12.23.009 (Connexion sans vis)
16AX/250V
12.23.629 (Connexion vissée)
Conditionnement:
18 Unité

JD distribution



Bouton poussoir éclairage
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10A/250V
12.01.011 (Connexion sans vis)
16A/250V
12.01.631 (Connexion vissée)

Conditionnement:
18 Unité

Bouton poussoir de sonnette
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10A/250V
12.01.010 (Connexion sans vis)
16A/250V
12.01.630 (Connexion vissée)

Conditionnement:
18 Unité

Bouton poussoir
de volet roulant
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10A/250V
12.01.018 (Connexion sans vis)
16A/250V
12.01.638 (Connexion vissée)

Conditionnement:
18 Unité

Boîte de dérivation
à quatre entrées
IEC 60670; CEI EN 60529;
IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
12.01.070

Conditionnement:
18 Unité

Bouton poussoir éclairage
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10A/250V
12.23.011 (Connexion sans vis)
16A/250V
12.23.631 (Connexion vissée)
Conditionnement:
18 Unité

Bouton poussoir de sonnette
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10A/250V
12.23.010 (Connexion sans vis)
16A/250V
12.23.630 (Connexion vissée)
Conditionnement:
18 Unité

Bouton poussoir
de volet roulant
IEC 60669-1; IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
10A/250V
12.23.018 (Connexion sans vis)
16A/250V
12.23.638 (Connexion vissée)
Conditionnement:
18 Unité

Boîte de dérivation
à quatre entrées
IEC 60670; CEI EN 60529;
IP 44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
12.23.070

Conditionnement:
18 Unité

Prise deux pôles
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1; CEE7
16A/250V; IP44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
12.01.061
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
18 Unité

Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1; CEE7
16A/250V; IP44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
12.01.062
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
18 Unité

Prise double, horizontale
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1; CEE7
16A/250V; IP44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
12.01.065
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
8 Unité

Prise double, verticale
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1; CEE7
16A/250V; IP44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
12.01.068
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité

Prise deux pôles
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1; CEE7
16A/250V; IP44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
12.23.061
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
18 Unité

Prise deux pôles
avec éclips de protection
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1; CEE7
16A/250V; IP44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
12.23.062
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
18 Unité

Prise double, horizontale
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1; CEE7
16A/250V; IP44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
12.23.065
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
8 Unité

Prise double, verticale
(Type "F", norme française)
IEC 60884-1; CEE7
16A/250V; IP44
Montage en saillie;

Numéro de l'article:
12.23.068
(Corps en polycarbonate)

Conditionnement:
10 Unité



Tableaux électriques

JD Distribution enrichit son assortiment par le développement et la fabrication d'une gamme complète de tableaux électriques à disjoncteurs. L'offre propose des modèles à encastrer ou à poser en saillie, pour 4, 8, 12, 24 ou 36 disjoncteurs.
Tous les tableaux électriques peuvent être dotés de portes opaques blanches ou transparentes. Le niveau de protection des tableaux électriques est IP40. Leur montage est rapide et très simple, et le coffret est suffisamment spacieux pour qu'on puisse y introduire les câbles d'alimentation et les connecter.
Tous les tableaux électriques sont conçus conformément aux normes CEI et livrés avec le nombre adéquat de rails DIN et de borniers.



Panneau de distribution MUT 4
Montage encastré
Max nombre de modules
(de disjoncteurs automatiques): 4
Nombre de rails DIN: 1
Nombre de borniers 6x9x45
par panneau de distribution: 2
IEC 60670; CEI EN 60529
IP 40
Dimensions: 156 x 240 x 100 mm

Numéro de l'article:
05.66.81 (Porte transparente)
05.66.11 (Porte blanche)

Conditionnement: 21 Unité

Panneau de distribution MUT 8
Montage encastré
Max nombre de modules
(de disjoncteurs automatiques): 8
Nombre de rails DIN: 1
Nombre de borniers 6x9x45
par panneau de distribution: 2
IEC 60670; CEI EN 60529
IP 40
Dimensions: 228 x 240 x 100 mm

Numéro de l'article:
05.65.81 (Porte transparente)
05.65.11 (Porte blanche)

Conditionnement: 12 Unité

Panneau de distribution MUT 12
Montage encastré
Max nombre de modules
(de disjoncteurs automatiques): 12
Nombre de rails DIN: 1
Nombre de borniers 6x9x81
par panneau de distribution: 2
IEC 60670; CEI EN 60529
IP 40
Dimensions: 300 x 240 x 100 mm

Numéro de l'article:
05.60.81 (Porte transparente)
05.60.11 (Porte blanche)

Conditionnement: 10 Unité

Panneau de distribution MUT 24
Montage encastré
Max nombre de modules (de disjoncteurs automatiques): 24
Nombre de rails DIN: 2
Nombre de borniers 6x9x105
par panneau de distribution: 3
IEC 60670; CEI EN 60529
IP 40
Dimensions: 300 x 365 x 100 mm

Numéro de l'article:
05.61.81 (Porte transparente)
05.61.11 (Porte blanche)

Conditionnement: 7 Unité

Panneau de distribution MUT 36
Montage encastré
Max nombre de modules (de disjoncteurs automatiques): 36
Nombre de rails DIN: 3
Nombre de borniers 6x9x117
par panneau de distribution: 4
IEC 60670; CEI EN 60529
IP 40
Dimensions: 300 x 530 x 100 mm

Numéro de l'article:
05.64.81 (Porte transparente)
05.64.11 (Porte blanche)

Conditionnement: 4 Unité

Panneau de distribution MAT 4

Montage en saillie
Max nombre de modules
(de disjoncteurs automatiques): 4
Nombre de rails DIN: 1
Nombre de borniers 6x9x45
par panneau de distribution: 2
IEC 60670; CEI EN 60529
IP 40
Dimensions: 156 x 240 x 100 mm

Numéro de l'article:
05.69.81 (Porte transparente)
05.69.11 (Porte blanche)

Conditionnement: 21 Unité

Panneau de distribution MAT 8

Montage en saillie
Max nombre de modules
(de disjoncteurs automatiques): 8
Nombre de rails DIN: 1
Nombre de borniers 6x9x45
par panneau de distribution: 2
IEC 60670; CEI EN 60529
IP 40
Dimensions: 228 x 240 x 100 mm

Numéro de l'article:
05.68.81 (Porte transparente)
05.68.11 (Porte blanche)

Conditionnement: 12 Unité

Panneau de distribution MAT 12

Montage en saillie
Max nombre de modules
(de disjoncteurs automatiques): 12
Nombre de rails DIN: 1
Nombre de borniers 6x9x81
par panneau de distribution: 2
IEC 60670; CEI EN 60529
IP 40
Dimensions: 300 x 240 x 100 mm

Numéro de l'article:
05.62.81 (Porte transparente)
05.62.11 (Porte blanche)

Conditionnement: 10 Unité

Panneau de distribution MAT 24

Montage en saillie
Max nombre de modules (de disjoncteurs automatiques): 24
Nombre de rails DIN: 2
Nombre de borniers 6x9x105
par panneau de distribution: 3
IEC 60670; CEI EN 60529
IP 40
Dimensions: 300 x 365 x 100 mm

Numéro de l'article:
05.63.81 (Porte transparente)
05.63.11 (Porte blanche)

Conditionnement: 7 Unité

Panneau de distribution MAT 36

Montage en saillie
Max nombre de modules (de disjoncteurs automatiques): 36
Nombre de rails DIN: 3
Nombre de borniers 6x9x117
par panneau de distribution: 4
IEC 60670; CEI EN 60529
IP 40
Dimensions: 300 x 530 x 100 mm

Numéro de l'article:
05.67.81 (Porte transparente)
05.67.11 (Porte blanche)

Conditionnement: 4 Unité

Boîte d'encastrement

Boîte d'encastrement
Ø 60mm
IEC 60670
Montage encastré;

Numéro de l'article:
01.43.00

Boîte d'encastrement
consécutive
IEC 60670
Montage encastré;

Numéro de l'article:
05.00.001

Boîte d'encastrement
Ø 78mm
IEC 60670
Montage encastré;

Numéro de l'article:
01.42.00

Boite de dérivation
80 x 80mm
avec 6 entrées
IEC 60670; CEI EN 60529
Montage en saillie; IP 44

Numéro de l'article:
01.26.00

Conditionnement:
12 Unité

Boite de dérivation
100 x 100 mm
IEC 60670; CEI EN 60529
Montage encastré; IP 42

Numéro de l'article:
08.10.00

Conditionnement:
9 Unité

Boite de dérivation
156 x 240mm
IEC 60670; CEI EN 60529
Montage encastré; IP 54

Numéro de l'article:
08.04.01

Conditionnement:
24 Unité

Boite de dérivation
156 x 240mm
IEC 60670; CEI EN 60529
Montage en saillie; IP 54

Numéro de l'article:
08.06.01

Conditionnement:
24 Unité



Boite de dérivation
228 x 240mm
IEC 60670
Montage encastré; IP 54

Numéro de l'article:
08.05.01

Conditionnement:
18 Unité

Boîte d'encastrement
141 x 77 mm
(pour de salle de bain)
IEC 60670;
Montage encastré;

Numéro de l'article:
01.73.00

Boîtier pour égalisation
des potentiels
(6x6mm², 1x16mm².);
IEC 60670;
Montage encastré; IP 40

Numéro de l'article:
08.11.01

Conditionnement:
9 Unité



Serre-fil
6 - 18mm
Montage en saillie

Numéro de l'article:
01.44.00

Conditionnement:
100 Unité



Borniers
(Corps en céramique)
JUS.N.E4.005
JUS.N.E4.007

Numéro de l'article:
04.03.00 (à trois poles)
04.05.00 (à cinq poles)
04.06.00 (à six poles)

Obturateur pour
prise deux pôles

Numéro de l'article:
06.51.01

JD distribution

Instructions de montage

La connexion des fils électriques sur les prises s'effectue à l'aide d'une vis. Selon le type de borne dont ils sont équipés, la connexion des fils électriques sur les interrupteurs s'effectue à l'aide d'une vis ou tout simplement en glissant la partie dénudée du fil électrique dans l'ouverte prévue à cet effet. Au cas où l'on souhaite déconnecter les fils conducteurs arrivant à un interrupteur à connexion sans vis, il suffit de presser sur un plot, ce qui libère le fil correspondant et permet de le retirer.

Interrupteurs pour pose encastrée:

1. Couper l'alimentation en courant électrique (plomb, disjoncteur principal);
2. Oter la touche (ou les touches), la plaque décorative et le support de l'interrupteur;
3. Dénuder les fils électriques (en retirant la gaine isolante sur une longueur de 10 mm);
4. Procéder à la connexion des fils dénudés selon le schéma de connexion indiqué;
5. Remettre en place le support de l'interrupteur en l'appliquant correctement sur les bords de la boîte d'encastrement et serrer les vis sur les pattes de fixation;
6. Remettre en place la plaque décorative et la touche (ou les touches);
7. Rebrancher l'alimentation en courant électrique;

Prises pour pose encastrée:

1. Couper l'alimentation en courant électrique (plomb, disjoncteur principal);
2. Dévisser la vis centrale du couvercle (enjoliveur) de la prise et ôter le couvercle;
3. Dénuder les fils électriques (en retirant la gaine isolante sur une longueur de 10 mm) ;
4. Procéder à la connexion des fils dénudés selon le schéma de connexion indiqué;
5. Remettre en place le support de l'interrupteur en l'appliquant correctement sur les bords de la boîte d'encastrement et serrer les vis sur les pattes de fixation;
6. Remettre en place le couvercle (enjoliveur) de la prise;
7. Rebrancher l'alimentation en courant électrique;

Interrupteurs pour pose en saillie:

1. Couper l'alimentation en courant électrique (plomb, disjoncteur principal);
2. Oter la touche (ou les touches) et la partie supérieure (couvercle) du boîtier de l'interrupteur;
3. Perforer les entrées de fil en réalisant des ouvertures correspondant à la taille du câble de l'installation;
4. Fixer le châssis du boîtier à l'emplacement prévu sur le mur;
5. Dénuder les fils électriques (en retirant la gaine isolante sur une longueur de 10 mm);
6. Procéder à la connexion des fils dénudés selon le schéma de connexion indiqué;
7. Au cas où l'on désire prolonger la ligne de mise à la terre, utiliser la vis disposée dans la partie inférieure du châssis du boîtier;
8. Remettre en place la partie supérieure (couvercle) du boîtier et la touche (ou les touches);
9. Rebrancher l'alimentation en courant électrique;

Prises pour pose en saillie:

1. Couper l'alimentation en courant électrique (plomb, disjoncteur principal);
2. Dévisser les vis de la partie avant (couvercle) du boîtier de la prise et retirer la partie avant;
3. Perforer les entrées de fil en réalisant des ouvertures correspondant à la taille du câble de l'installation;
4. Fixer le châssis du boîtier à l'emplacement prévu sur le mur;
5. Dénuder les fils électriques (en retirant la gaine isolante sur une longueur de 10 mm);
6. Procéder à la connexion des fils dénudés selon le schéma de connexion indiqué ;
7. Remettre en place la partie avant (couvercle) du boîtier de la prise;
8. Rebrancher l'alimentation en courant électrique;



Interrupteur unipolaire



Interrupteur unipolaire avec voyant lumineux



Bloc interrupteurs



Bloc interrupteurs avec voyant lumineux



Interrupteur va et vient



Raccordement de deux interrupteur va-et-vient



Permutateur



Raccordement du permutateur



Raccordement de deux permutateurs



Interrupteur bipolaire



Interrupteur bipolaire



Interrupteur bipolaire va et vient



Double interrupteur va-et-vient



Interrupteur tripolaire



Bouton poussoir éclairage



Bouton poussoir avec voyant lumineux



Bouton poussoir de sonnette

Bouton poussoir de sonnette avec voyant lumineux / Bouton poussoir SOS avec voyant lumineux / Bouton poussoir avec plaque pour inscription et voyant lumineux





Bouton poussoir de volet roulant



Schéma de raccordement du moteur et de l'interrupteur



Poste interrupteurs vertical pour salle de bain



Poste interrupteurs vertical pour salle de bain, avec double interrupteur



Poste interrupteurs vertical pour salle de bain, avec double interrupteur et voyant lumineux



Poste interrupteurs vertical pour salle de bain, avec prise deux pôles



Poste Interrupteurs horizontal pour salle de bain



Interrupteur unipolaire 16AX avec voyant lumineux



Prise TV avec un module (final)



Prise TV avec un module (intermédiaire)



Prise TV avec deux modules (intermédiaire/final)



Prise TV avec deux modules (final)

Instructions de montage



Kombo -
Interrupteur unipolaire



Kombo -
Interrupteur va et vient



Kombo –
Interrupteur bipolaire va et vient



Kombo -
Permutateur



Kombo -
Interrupteur bipolaire



Kombo -
Prise TV



Kombo -
Schéma de connection de la lampe indicatrice - présentation

en coopération avec la nature

JD distribution

Accès

- Par l'autoroute A1 direction Lille sortie numéro 7 puis direction ZI de Saint Witz
- Par transport en commun : RER D sortie gare de Survilliers / Fosses puis direction ZI de Saint Witz.

NOTES

JD distribution
ZA de la Ferme St Ladre
3 rue de la Lucarne St Lazare
95470 – Saint Witz
Téléphone : +33(0)1 30 35 35 35
Fax : +33(0)1 30 35 35 37
www.jd-distribution.fr

en coopération avec la nature